



防潮防撞安全攜帶箱

AI-4-2713T 可搭配托架

序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	托架	1	高強度複合樹脂	黑色	鐵板
2	拉桿把手	1	高強度複合樹脂	黑色	鐵板
3	托架鎖扣	4	高強度複合樹脂	棕色	鐵板
4	定向輪阻止器	2	高強度複合樹脂	棕色	光面
5	拉桿	1	不鏽鋼管	棕色	光面

外形尺寸： 456 (長) × 463 (寬) × 210 (高) mm
拉桿三節可伸，最大縮地高度：507 mm

特 點：

- 托架與箱體結合，不需人為操作托架鎖扣，使用者只需要按壓箱體和托架即可鎖上，力矩不超過5公斤力。
- 托架與箱體分離時，只需要將四個托架鎖扣分別撥動至解鎖位置，托架與箱體分離的力度不超過2公斤力。
- 拉桿在最低位置有自鎖性能，自鎖力度不低於10公斤力；按下拉桿把手中間的解鎖鍵方可操作拉桿；拉桿三節可伸；拉桿完全拉出高度為607 mm。
- 按下定向輪阻止器的情況下，拉桿拉至最大位置，1.75米身高和拖安全帶時，安全箱最小離地間隙不低於40毫米。
- 萬向輪帶剎設計，可以任意方向推行。
- 托架重量：3.7 公斤。



AI-5-3316T 可搭配托架

序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	托架	1	高強度複合樹脂	黑色	鐵板
2	拉桿把手	1	高強度複合樹脂	黑色	鐵板
3	托架鎖扣	4	高強度複合樹脂	棕色	鐵板
4	定向輪阻止器	2	高強度複合樹脂	棕色	光面
5	拉桿	1	不鏽鋼管	棕色	光面

外形尺寸： 552 (長) × 517 (寬) × 232 (高) mm
拉桿三節可伸，最大縮地高度：1025 mm

特 點：

- 托架與箱體結合，不需人為操作托架鎖扣，使用者只需要按壓箱體和托架即可鎖上，力矩不超過5公斤力。
- 托架與箱體分離時，只需要將四個托架鎖扣分別撥動至解鎖位置，托架與箱體分離的力度不超過2公斤力。
- 拉桿在最低位置有自鎖性能，自鎖力度不低於10公斤力；按下拉桿把手中間的解鎖鍵方可操作拉桿；拉桿三節可伸；拉桿完全拉出高度為1025 mm。
- 按下定向輪阻止器的情況下，拉桿拉至最大位置，1.75米身高和拖安全帶時，安全箱最小離地間隙不低於40毫米。
- 萬向輪帶剎設計，可以任意方向推行。
- 托架重量：4.2 公斤。



AI-6-4020T 可搭配托架

序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	托架	1	高強度複合樹脂	黑色	鐵板
2	拉桿把手	1	高強度複合樹脂	黑色	鐵板
3	托架鎖扣	4	高強度複合樹脂	棕色	鐵板
4	定向輪阻止器	2	高強度複合樹脂	棕色	光面
5	拉桿	1	不鏽鋼管	棕色	光面

外形尺寸： 770 (長) × 466.5 (寬) × 312 (高) mm
拉桿三節可伸，最大縮地高度：1266 mm

特 點：

- 托架與箱體結合，不需人為操作托架鎖扣，使用者只需要按壓箱體和托架即可鎖上，力矩不超過5公斤力。
- 托架與箱體分離時，只需要將四個托架鎖扣分別撥動至解鎖位置，托架與箱體分離的力度不超過2公斤力。
- 拉桿在最低位置有自鎖性能，自鎖力度不低於10公斤力；按下拉桿把手中間的解鎖鍵方可操作拉桿；拉桿三節可伸；拉桿完全拉出高度為1266 mm。
- 按下定向輪阻止器的情況下，拉桿拉至最大位置，1.75米身高和拖安全帶時，安全箱最小離地間隙不低於40毫米。
- 萬向輪帶剎設計，可以任意方向推行。
- 托架重量：4.6 公斤。

