

AI-6-4226

拉杆箱



序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	面蓋	1	高強度複合纖維	黑色	紋面
2	底蓋	1	高強度複合纖維	黑色	紋面
3	裝保護	2	高強度複合纖維	螢光橙色	光面
4	鎖桿	1			
5	箱扣	2	高強度複合纖維	黑色	紋面
6	提手	3	高強度複合纖維	黑色	紋面
7	溫度表(可選配)	2	高強度複合纖維	電鍍	範圍0~100℃, 精度±1%。
8	透氣網	1	高強度複合纖維	橙色	AP145+3M
9	拉杆把手	1	高強度複合纖維	黑色+橙色	包軟膠
10	提杆蓋板	2	鋁合金表面處理	電鍍	
11	提杆蓋板	2	高強度複合纖維	黑色	
12	輪子組件	2	高強度複合纖維	黑色	方便更換

拉杆+安全箱產品外形尺寸及重量

外形尺寸(拉杆未拉出): 665(長)×490(寬)×342(高) 配箱後尺寸 單位: 毫米
 外形尺寸(拉杆完全拉出): 1058(長)×490(寬)×342(高) 配箱後尺寸
 產品淨重: 8.01 千克

包裝重量: 9.5 千克

性能指標

項目	技術要求
抗衝擊性能	5米高卸重自由落下, 箱體不能有破裂, 箱扣不能彈開, 依然保持密封性能。
密封性能	IP67 一米水深, 放置30分鐘, 不能有滲水現象。
結構性能一	上蓋鎖扣打開97±3度。 在水準地面打開狀態下, 上蓋不能自由落下, 而且箱體不能整體向後傾倒。
結構性能二	箱扣在打開呈水平狀態下, 應具有自穩定性能, 不能自動閉鎖。
結構性能三	拉杆高度分三檔可調。
結構性能四	專向輪鎖扣後方便更換。
結構性能五	超級壁厚, 保證超強強度; 邊角小圓角, 側面超小傾斜角度, 保證最大有效容積。

性能測試

單向輪載重90kg測試30公里, 品質可靠。

型號: AI-6-4226 拉杆箱

箱體(毫米): 665(長)×490(寬)×342(高)

重量: 8.01 千克

容量: 50 升

材質: 塑膠

箱內尺寸(毫米): 490(長)×420(寬)×302(高) 【309(下部淨寬)×40(上部淨寬)】

款式: 拉杆

防水等級: IP67

認證: 中國

包裝尺寸(毫米): 671(長)×382(寬)×334(高)

包裝重量: 8.3 千克

應用領域: 公安、消防、軍隊、野外考察、科學探險及戶外運動

適用對象: 精密儀器儀錶、高級相機、武器及儀器設備、醫療儀器。